No.76B（2012）カタログ　正誤表

No.76BJ-04

107

誤

■仕様

型式	記号名称	油圧表示記号	最大流量　L/min 0～6MPa	最大流量　L/min 70MPaまで
SOL-R-4	ノーマル ストレート	A B W P T		
SOW-R-4	センタ バイパス	A B P T		

正

■仕様

型式	記号名称	油圧表示記号	最大流量　L/min 0～8MPa	最大流量　L/min 70MPaまで
SOL-R-4	ノーマル ストレート	A B W P T		
SOW-R-4	センタ バイパス	A B P T		

136

誤

PRV-12B　回路表示記号



正

PRV-12B　回路表示記号



168

誤

型式	N-1/2-100	N-1/2-150	N-3/8×1/2	N-3/4-80
A	R1/2	R1/2	R3/8・1/2	R3/4
B	18	18	18	28
C	64	114	10	24
L	100	150	46	80
H	26	26	26	36

正

型式	N-1/2-100	N-1/2-150	N-3/8×1/2	N-3/4-80
A	R1/2	R1/2	R3/8・1/2	R3/4
B	18	18	18	28
C	64	114	9	24
L	100	150	45	80
H	26	26	26	36

168

誤

型式	A1	A2	L	H
S-NPT1/4×Rc3/8	NPT1/4	Rc3/8	40	27
S-3/8	Rc3/8		40	26
S-3/8×1/2	Rc3/8	Rc1/2	40	32
S-1/2	Rc1/2		40	32
S-3/4	Rc3/4		60	41
S-3/4×8/8	Rc3/4	Rc1	75	55
S-8/8	Rc1		85	54

正

型式	A1	A2	L	H
S-NPT1/4×Rc3/8	NPT1/4	Rc3/8	40	27
S-3/8	Rc3/8		40	26
S-3/8×1/2	Rc3/8	Rc1/2	40	32
S-1/2	Rc1/2		40	32
S-3/4	Rc3/4		60	41
S-3/4×8/8	Rc3/4	Rc1	75	55
S-8/8	Rc1		85	55

169

誤

型式	FMS-1/4×3/8	FMS-NPT1/4×R3/8	FMS-3/8×1/4	FMS-Rc3/8×NPT1/4
A	Rc1/4	NPT1/4	Rc3/8	Rc3/8
B	R3/8	R3/8	R1/4	NPT1/4
C	25	25	25	25
D	20	20	25	25
L	45	45	50	50
H	26	26	26	26
J	12	17	16	14

正

型式	FMS-1/4×3/8	FMS-NPT1/4×R3/8	FMS-3/8×1/4	FMS-Rc3/8×NPT1/4
A	Rc1/4	NPT1/4	Rc3/8	Rc3/8
B	R3/8	R3/8	R1/4	NPT1/4
C	25	25	25	25
D	20	20	25	25
L	45	45	50	50
H	26	26	26	26
J	16	17	15	14

169

誤

型式	FMS-3/8×1/2	FMS-3/8×3/4	FMS-3/8×8/8	FMS-1/2×3/4
A	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2
B	R1/2	R3/4	R8/8	R3/4
C	25	25	25	30
D	25	30	30	30
L	50	55	55	60
H	26	32	46	32
J	18	20	24	20

正

型式	FMS-3/8×1/2	FMS-3/8×3/4	FMS-3/8×8/8	FMS-1/2×3/4
A	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2
B	R1/2	R3/4	R8/8	R3/4
C	25	25	25	30
D	25	30	30	30
L	50	55	55	60
H	26	32	41	32
J	18	20	24	20

200

誤

型　式	最高使用圧力 MPa	容積 cm^3/m	膨張容積 cm^3/m	最小曲半径 mm	概略質量 kg/m
WNH3/8-*S	70	31.2	4.3	60	0.21

正

型　式	最高使用圧力 MPa	容積 cm^3/m	膨張容積 cm^3/m	最小曲半径 mm	概略質量 kg/m
WNH3/8-*T	70	31.2	4.3	60	0.21

202

誤

■ソレノイド仕様

電磁弁型式	コイル	電源電圧 AC(V) 定格	電源電圧 AC(V) 使用範囲	周波数 Hz	定格電流 A	切替応答時間(sec) ON	
GSL-24型 GSL-24C型	交直変換	100	95～110	50/60	0.40	0.2	
		200	190～220		0.20		
	直　流	24	22.8～26.4	-	1.63	0.2	
SL-2K-2型 SL-2K-2C型	交直変換	100	95～110	50/60	0.40	0.2	
		200	190～220		0.20		
	直　流	24	22.8～26.4	-	1.63	0.2	

正

■ソレノイド仕様

電磁弁型式	コイル	電源電圧 AC(V) 定格	電源電圧 AC(V) 使用範囲	周波数 Hz	定格電流 A	切替応答時間(sec) ON	
GSL-24型 GSL-24C型	交直変換	100	95～110	50/60	0.40	0.2	
		200	190～220		0.20		
	直　流	24	22.8～26.4	-	3.13	0.2	
SL-2K-2型 SL-2K-2C型	交直変換	100	95～110	50/60	0.40	0.2	
		200	190～220		0.20		
	直　流	24	22.8～26.4	-	3.13	0.2	

ホームページ上のデジタルカタログは、上記の誤記載箇所を修正して公開しております