

200MPaノバルブシリーズ

特長

- 作動液が「水」で200MPaまで使用可能です。
- 取合いは、M16X1.5で統一されていますので回路はお客様の御希望に沿って組み込めます。



仕様

型式	回路記号	最大流量	接続口径	概略質量
WHOV-2K		1.2L/min	M16×1.5	2.4kg
WV-2K		2.0L/min		1.0kg
WNV-2K		2.0L/min		1.1kg
WCH-1-2K		2.0L/min		1.5kg
WCH-2-2K		2.0L/min		0.5kg

※記載内容は予告なく変更することがございます。

製造元 **理研精機株式会社**
新潟県小千谷市大字穉生乙664番地

総発売元 **理研機器株式会社** <http://www.rikenkiki.co.jp>

本社 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-50 ☎ 03(3447)1151(代) FAX 03(5488)7022
 大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-21 ☎ 06(6384)2766(代) FAX 06(6368)2333
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3 ☎ 092(411)4440(代) FAX 092(415)1011
 理研液圧上海 〒201206 上海浦东金桥出口加工区台橋路28号 ☎ +86-21-5899-7500 FAX +86-21-5899-6755