

方向制御弁（電磁操作）

■GSLシリーズ大型2方弁（ポペット型）

- コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
- 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。
- 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性にすぐれています。
- ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
- 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。

■仕様

型式	油圧表示記号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min	電源 AC	概略質量 kg
GSL-24-1		70	20	100V	7
GSL-24-2				200V	
GSL-24C-1		70	20	100V	
GSL-24C-2				200V	

※ソレノイドの仕様は202ページを参照ください。

GSL-24

167.8
≒180

≒161

116

42

90

91.5

(六角穴付きボルト取付時)

ソレノイド位置 ±90°
時計方向変更出来ます。

刻印"24"又は"24C"により
ノーマルオープンかノーマル
クローズかを示します。

2-P9.0リング

T(P) P(T)

3 26 3

4-φ8.5

78.5

63.3 32

●取付ボルト MBH-55×4本が付属しています

■サブプレート

GBP-24

4-φ9

4-M8 タップ深18

2-φ7

T(P) P(T)

22 26 22

60

78.5

90

19 32 19

2-Rc1/2

27.5

100

120

54

9

GPS-23

4-M8 タップ深16

4-φ9 通し
φ14 ザグリ深25

2-φ7

φ106

5.75

32

3.5

30

90

78.5

3.5

26

8-Rc3/8

φ124

30 30

20 17 26

63

4-φ11.5 ザグリ深1.5

GPS-24

4-M8 タップ深16

2-φ7

6-φ9 通し
φ14 ザグリ深25

φ106

5.75

32

5

20

90

78.5

Rc3/8

T P

26

4-Rc1/2

φ124

25 25

20 43

63

6-φ11.5 ザグリ深1.5

■仕様

型式	回路表示記号	接続口径 Rc	備考
GBP-24 ベースプレート		1/2	単品で使用するためのベースプレートです。 ポートはP・Tどちらでも加圧できます。
GPS-23 サブプレート		3/8	ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。 単品でも使用できます。
GPS-24 サブプレート		1/2	ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。